

# Codificadora

# HITACHI

## Codificadora Hitachi **Modelo PB**

Con Panel Touch Screen de Cristal Líquido (23 cm.)

***Reduce Costos Operativos!!***



***Fácil manejo!!***

***Pequeña y Ligera!!***

INDUSTRIAL CODY S.A. DE C.V.

ventas@industrialcody.com.mx www.industrialcody.com.mx

Tel. 5782-0520 y 5782-4959

Oyamel 307, Col. Sta. Ma. Insurgentes, Del. Cuahutémoc 06430, México D.F.

**MAYOR CONFIABILIDAD!**

- ✓ Protección total contra polvo y agua. (IP 45)
- ✓ Alto control de la viscosidad para mantener una impresión de alta calidad.
- ✓ Amplio rango de temperatura de trabajo: 0 – 45 °C
- ✓ La impresión por inyección de tinta es realizada por gotas electrónicamente controladas para asegurar una impresión perfecta.

**COMBINACIÓN DE UN GRAN DISEÑO CON ALTA TECNOLOGÍA!**

- ✓ Rápida y sencilla operación gracias a su pantalla de cristal liquido de 23 cm.
- ✓ Antes de apagar el equipo el inyector y el canal se limpian automáticamente.
- ✓ Alto rendimiento de solvente por el sistema de diafragma.
- ✓ Funciones básicas de impresión disponible (lote, fecha de caducidad, logotipos, etc.)
- ✓ Varias funciones de codificación disponibles (actualización automática de fecha y hora, numeración básica, calendario).



**FACIL MANTENIMIENTO!**

- ✓ Sencillo reemplazo del filtro de la tinta.
- ✓ Cabezal más fuerte que sirve para sistemas de desplazamiento o brazos móviles.



**Ejemplos de impresión:**

|                                   |                               |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 línea (5x7)                     | 2 líneas (5x7) <b>Negrita</b> | 2 líneas (7x10)                    |
| USE BY 04.03.20 LOT.NO.0123456789 | LOT NO.<br>ABCD-1234          | USE BY 03.06.20<br>MFG.NO.04.03.25 |
| 1 línea (7x10)                    |                               |                                    |
| MFG.NO.04.08.20 HITACHI           |                               |                                    |
| <b>Negrita (5x7)</b>              | <b>Negrita (7x10)</b>         | Logos (7x10)                       |
| 5x7 DOUB                          | 7x10 DOUB                     | Ⓜ Ⓛ Ⓢ Ⓣ Ⓤ                          |

La versatilidad de HITACHI modelo PB permite una impresión perfecta en una amplia gama de productos:



## Características técnicas

| Modelo  | PB – 260U  | PB – 260E |
|---|--|-----------|
| Tamaño de boquilla                                  | 65µm.  |           |
| Número máximo de líneas                             | Hasta 2 líneas   |           |
| Número máximo de caracteres imprimibles (por línea) | 1 línea: hasta 120 caracteres<br>2 líneas: hasta 60 caracteres   |           |
| Matrices (horizontal x vertical)                    | 1-2 líneas 5x8 (ó 5x7), 7x10.<br>1 línea: 12x16.   |           |
| Altura del carácter                                 | 1 línea: 0.08-0.31 pulgadas / 2-8 mm<br>2 líneas: 0.18-0.31 pulgadas / 4.5-8 mm.   |           |
| Pantalla y dispositivos de entrada                  | Pantalla de cristal líquido (8.9" monocromática), retro-iluminado.<br>Dispositivos de entrada: pantalla táctil, sonido de entrada. |           |
| Idiomas de la pantalla                              | Ingles, Español  |           |
| Máxima velocidad de impresión                       | Hasta 821 caracteres/s (fuente 5x7, 1 espacio, 1 línea).   |           |
| Caracteres estándar                                 | Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27), espacio: total 90.   |           |
| Número de logotipos diseñables                      | 40 logos por cada matriz.  |           |
| Funciones de impresión                              | Calendario, contador, almacenamiento de mensajes (48), Negrita (doble), control de velocidad, auto repetición, etc.                |           |
| Señales de entrada                                  | Detector del producto, encoder.  |           |
| Señales de salida                                   | Impresora lista, fallo, alarma (señales colector abierto).   |           |

## Especificaciones Generales

|   |  |  |
|---|--|--|
| Modelo  | PB-260U                                  | PB-260E  |
| Longitud de la manguera                               | 3 m                                      |  |
| Rango de temperaturas de trabajo                      | 0 – 45 °C (tinta JP-K69)                 |  |
| Rango de humedad                                      | 30 – 90% R.H. *(sin condensación)        |  |
| Alimentación eléctrica (seleccionada automáticamente) | AC 100-120 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz 150 VA | AC 100-120 / 200-240 V $\pm$ 10% 50/60 Hz 150 VA |
| Cabina  | Acero inoxidable / IP45                  |  |
| Tamaño (ancho x fondo x alto)                         | 400 x 290 x 515 mm                       |  |
| Peso aproximado                                       | 25 kg.                                   |  |
| Certificaciones                                       | UL, cUL                                  | CE, C-TICK                                       |

## Dimensiones de la cabina y el cabezal

