INDUSTRIAL CODY

CARACTER GRANDE

CODIFICADOR HITACHI UX-D110W

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711

CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148

CARACTER GRANDE (CODIFICADOR HITACHI UX-D110W)

LOS CODIFICADORES HITACHI, DISTRIBUIDOS EN MEXICO POR INDUSTRIAL CODY SON LOS MÁS EFICIENTES EN EL MERCADO. DE POCO Y MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO ASÍ COMO UN MAYOR RENDIMIENTO DE TINTA Y SOLVENTE; LOS MODELOS UX BRINDAN LA MEJOR RELACIÓN PRECIO-CALIDAD DEL MERCADO. SU ALTA CALIDAD,TECNOLOGÍA JAPONESA, ALTO DESEMPEÑO, FÁCIL MANTENIMIENTO, MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD Y DOS AÑOS DE GARANTIA LOS HACE LA MEJOR OPCION PARA LAS NECESIDADES DE CODIFICADO.

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148

CARACTER GRANDE (CODIFICADOR HITACHI UX-D110W)

Standard Print Samples								
4 x 5	1 LINE	01234567	2 LINE	01234567 ABCDEFGH	3 LINE	01234567 ABCDEFGH IJKLMNOP	4 LINE	01234567 ABCDEFGH IJKLMNOP 89012345
5 x 5	1 LINE	01234567	2 LINE	0123456 ABCDEFG	3 LINE	12345678 ABCDEFGH 89012345	4 LINE	12345678 ABCDEFGH 89012345 IJKLMNOP
5 x 7	1 LINE	12345678	2 LINE	12345678 ABCDEFGH	3 LINE	12345678 ABCDEFGH 90123456	4 LINE	12345678 ABCDEFGH 90123456 IJKLMNOP
9 x 7	1 LINE	12345678	2 LINE	12345678 ABCDEFGH	3 LINE	123456789 ABCDEFGHI 012345678	4 LINE	123456789 ABCDEFGHI 012345678 JKLMNOPQR
7 x10	1 LINE	1234567	2 LINE	123456 ABCDEF	3 LINE	123456789 ABCDEFGHI 012345678		
12 x 16	1 LINE	123456789					2 LINE	12345 ABCDE
18 x 24	1 LINE	123456789						
24 x 32	1 LINE	123456789						

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE OPERACIÓN Y USO

INTERFAZ INTUITIVA

La pantalla táctil de 10,4 pulgadas ofrece una fácil visualización. Además, al cambiar los mensajes de impresión, la función de vista previa le permite al operador verificar el mensaje para evitar una impresión errónea.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La serie UX incluye una guía integrada de solución de problemas que ayuda a los operadores a encontrar respuestas a problemas comunes. Reduce el tiempo de inactividad por inconvenientes sencillos.

ICONOS INFORMATIVOS

Los iconos en la pantalla ofrecen información importante de manera simple para el operador. Los iconos de nivel de tinta y solvente muestran el nivel actual de fluido e indican cuándo cambiar las botellas. Ayuda a un uso más eficiente de fluidos, y reduce desperdicios y costos.

Pantalla de control fácil de usar

Fácil Conectividad

FÁCIL TRANSFERENCIA DE MENSAJES POR USB

CONEXIÓN REMOTA

Ethernet es una característica estándar integrada en Máquinas UX. * Además, admite la red abierta, lo que facilita la integración del sistema. La gestión colectiva a través de un sistema host permite conectar fácilmente en red dos o más dispositivos para lineas de producción con mas de una banda o distintas aplicaciones.
*EXCEPTO UX-B

Nuevo Versátil y Durable Cabezal de Impresión

CABEZAL VERSÁTIL DE IMPRESIÓN CÓNICO

La proximidad al producto puede ser todo un reto al utilizar cabezales de impresión tradicionales, pero con el cabezal cónico de la UX puede acercarse más a la superficie mejorando la calidad de impresión. Asi como brindar la versatilidad para adaptarse a distintos productos y lineas de producción en la misma empresa.

REVESTIMIENTO DURABLE DE NI-CR

El cabezal de impresión cuenta con un nuevo acabado en Níquel-Cromo, dándole resistencia excepcional a la corrosión y aumentando la vida útil del cabezal en ambientes exigentes como aquellos que requieren lavado o exposición a sustancias químicas cáusticas.

IMPRESIÓN FLEXIBLE DE 4 LINEAS

Su cabezal permite la impresión de 4 líneas hasta (24x32) Ideal para impresiones alfa-numéricas (fecha de caducidad, lote, números de serie, códigos 1D y 2D) Con caracteres de 3 a 15 mm de altura.

CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE OPERACIÓN Y USO

MANEJO DE FLUIDOS

RECARGA DE FLUIDOS A PRUEBA DE ERRORES

Las botellas Triple-Cero están diseñadas para que haya Cero desperdicio de fluidos, Cero derrames y Cero errores de cargar el fluido en el tanque incorrecto.

RECONOCIMIENTO RFID

La reducción de errores es clave para una mayor productividad, y por ese motivo, la serie UX incorpora RFID para el cambio de tinta y solvente. Un escaneo rápido de cada botella permite al sistema identificar la tinta o solvente e indica el proceso paso por paso al operador.

CAMBIO DE FILTRO SIN HERRAMIENTAS

Los filtros de tinta pueden cambiarse sin necesidad de herramientas o de un técnico, lo que resulta en prácticamente cero tiempo de parada para un mantenimiento simple. Estas impresoras ofrecen el costo total de operación más bajo del mercado.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

Las botellas Triple-Cero se drenan por copleto. La evacuación completa de fluidos permite desechar los recipientes de tinta y solvente de manera convencional en lugar de utlizar métodos costosos de desechos peligrosos.

ÍCONOS INFORMATIVOS

Los íconos que aparecen en pantalla proporcionan información importante al operador. Los medidores de nivel de tinta y solvente muestran el nivel actual de fluido e indican cuando es el momento de reemplazar el cartucho. Esto permite un uso de tinta más eficiente, reduce el desperdicio, y además ayuda a bajar costos.

FÁCIL INTEGRACIÓN

ADAPTABILIDAD DE DISTINTAS CONDICIONES DE AMBIENTE Y TEMPERATURA

La impresora UX dinámica está clasificada IP-65, lo que significa que se puede instalar en una variedad de entornos de producción sin preocupación o sin modificar los procesos de producción, tales como los procedimientos de lavado. Las impresoras Hitachi de la Serie UX pueden operar en ambientes de temperaturas altas y bajas, así como en ambientes con mucho polvo. El modelo UX Basic son de estándar IP-55.

EFICIENTE RECUPERACIÓN DE TINTA

Menos consumo de fluidos comparado **con modelos** anteriores*

SISTEMAS TRADICIONALES DE RECUPERACIÓN DE FLUIDOS

La tinta pasa por un canal de aire aumentando la velocidad de evaporación y, por consiguiente, el consumo de solvente.



MENOR CONSUMO DE SOLVENTE Y COSTO DE OPERACIÓN

Con Tecnología de Recuperación por Pulsación La técnica de recuperación por pulsación y control de velocidad del motor de Hitachi se adapta a las condiciones ambientales, reduce la evaporación del solvente, alcanzando niveles de consumo de solvente que nos hace líderes en la industria.

** Según comparación con los modelos actuales de Hitachi con tinta 1067K a 20°C. Reducción de alrededor del 30% para UX-B y D-UX.*

SISTEMA DE RECUPERACIÓN POR PULSACIÓN DE HITACHI

La tinta se recupera a través de un sistema pulsante que reduce la velocidad de evaporación y el consumo de solvente.



CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711
CDMX: 55 57824959
CDMX: 55 57826383
CDMX: 55 5782 0520
MTY: 818 333 09 09
QRO: 442 225 66 31
GDL: 331 644 2148